



### Flexibles pour denrées alimentaires

Pour le transfert de denrées alimentaires liquides, comme l'eau potable, la bière, le vin, le lait, les jus de fruits, les graisses animales et végétales et les huiles. Préviennent la formation de bactéries. Peuvent être nettoyés à la vapeur jusqu'à 120 °C ou lavables à l'eau chaude et les détergents habituels. Après utilisation, vidanger ou nettoyer les tuyaux.

|                        |  |
|------------------------|--|
| Norme :                | selon les directives CEd'application                         |
| Pression nominale :    | 10 bars  |
| Pression de rupture :  | 30 bars  |
| Plage de température : | de -15°C jusqu'à maximum +95°C,<br>brièvement jusqu'à 120 °C |
| Tube intérieur:        | caoutchouc synthétique, blanc,<br>lisse, qualité FDA         |
| Revêtement extérieur : | caoutchouc synthétique, bleu, lisse                          |

| Ø Int. mm | Paroi mm | Ø Ext. mm | kg/mtr | Longeur mtr | No. article. |
|-----------|----------|-----------|--------|-------------|--------------|
| 10        | 4,5      | 19        | 0,310  | 40          | 3470 010000  |
| 13        | 5        | 23        | 0,420  | 40          | 3470 013000  |
| 16        | 5        | 26        | 0,490  | 40          | 3470 015000  |
| 19        | 6        | 31        | 0,710  | 40          | 3470 019000  |
| 25        | 7        | 39        | 1,050  | 40          | 3470 025000  |

Coupe à longueur possible.